

真空対応超薄型台はかり

PLPV-50L-250

新製品

主仕様

定格容量 (R.C.)	50kg
定格出力 (R.O.)	2mV/V \pm 1%
非直線性	\pm 0.05%R.O.
ヒステリシス	\pm 0.05%R.O.
繰返し性	\pm 0.025%R.O.
オフセンターエラー	\pm 0.05%R.O.
推奨印加電圧	10V
最大印加電圧	30V
零バランス	\pm 5%R.O.
入力端子間抵抗	800 Ω \pm 10 Ω
出力端子間抵抗	700 Ω \pm 5 Ω
絶縁抵抗	1000M Ω 以上
温度補償範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim +50 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim +60 $^{\circ}$ C
零点の温度影響	\pm 0.005%R.O./ $^{\circ}$ C
出力の温度影響	\pm 0.005%LOAD/ $^{\circ}$ C
許容過負荷	150%R.C.
ケーブル	ϕ 5, 4芯シールドテフロンケーブル 長さ5m, 先端柳線
本体質量	約3kg
結線	赤/印加電圧+ 緑/出力信号+ 白/印加電圧- 黒/出力信号- 黄/シールド

