

大型表示器

ED-3020 ED-3021

- 文字高さ100mm (ED-3020) , 57mm (ED-3021)
- 認視距離50m (ED-3020) , 30m (ED-3021)
- 電源AC85~264V対応
- 簡易防滴防塵仕様



ED-3020



ED-3021

仕様 Specifications

表示部

表示器	7セグメント赤色LED, 5桁
表示データ	文字高さ100mm・文字幅75mm (ED-3020) 文字高さ57mm・文字幅40mm (ED-3021) 接続される指示計より送信される表示用データ 表示範囲: 最大99999 (マイナスは-9999迄) 表示方法: ゼロサブレス表示 小数点: 受信データにより自動設定 オーバー表示: 全桁点滅
単位	kg または t (付属単位シール貼り付け)

シリアルI/O部

インターフェイス	0~20mAカレントループシリアル信号
接続可能距離	入力・出力共に約100m (シールドケーブル使用時)
接続可能機器	弊社製指示計で専用シリアル出力 (C/Lシリアル) が標準 装備またはオプション装備されている機種
入力データ	弊社指示計より出力される専用フォーマットデータ
出力データ	入力データをそのまま出力 弊社外部機器のカスケード接続用専用I/F (C/Lシリアル)

設定部

表示データ 選択スイッチ	16ポジションロータリスイッチ ①通常データ [0] 弊社指示計の標準的なフォーマットに対応し, 指示 計と同じ計量値を表示する。 ②ヘッダ付きデータ [1~9] 複数の表示データを送信する機器に対応する設 定モードで, 1~9のヘッダ番号設定により任意のデータ の表示が可能。
動作テスト用 スイッチ	4ポジションディップスイッチ ①LED動作表示チェック ②カレントループシリアル動作チェック ③スイッチ読み込み動作チェック

総合

ケース	簡易防滴・防塵構造
電源電圧	AC85~264V
消費電力	約20VA
使用温度・湿度範囲	-10~+40℃, 20~85%R.H. (結露なきこと)
取り付け方法	ウォールマウント
本体質量	約7kg (ED-3020) , 約5kg (ED-3021)

外形寸法 Outline Dimensions (mm)

